

# PURITY C Głowice



## Głowice filtrów PURITY C: System jednej głowicy pasującej do wszystkich zastosowań

Głowice BRITA Professional, z możliwością różnych przyłączy i ustawień obejścia, stanowią bazę szerokiej oferty filtrów wymiennych PURITY C. W naszej ofercie posiadamy głowice filtra ze zmiennym ustawieniem obejścia od 0-70% oraz ze stałym, fabrycznie ustawionym obejściem 0 lub 30% (Istnieje możliwość wyboru przyłącza głowicy: 3/8" lub szybkozłączeni). Gwarantuje to optymalną jakość wody do każdego zastosowania (ekspresy do kawy, urządzenia vendingowe, piekarniki, piece konwekcyjno-parowe i dystrybutory wody).

## Korzyści dla użytkownika

- Różne wersje głowic dostosowane do indywidualnych potrzeb
- Łatwa obsługa dzięki systemowi szybkiej wymiany
- Innowacyjny uchwyt blokujący zapewniający bezpieczną blokadę
- Oszczędność miejsca podczas montażu dzięki umieszczeniu dopływu i odpływu wody po jednej stronie głowicy filtra
- Zintegrowany zawór płukania i odpowietrzania
- Prosta obsługa funkcji płukania wstępnego i odpowietrzania
- Szybka i wygodna wymiana filtra bez użycia narzędzi
- Odcięcie dopływu wody w przypadku braku wkładu



## Aplikacja BRITA Professional Filter Service

Aplikacja Filter Service jest Twoim idealnym asystentem. To wyjątkowe, kompleksowe narzędzie pomaga określić właściwy rodzaj i rozmiar filtra do konkretnych potrzeb. Dostarcza szczegółowe wskazówki instalacyjne serwisantom, oblicza, kiedy wkłady będą wymagać wymiany, ma również wiele innych innowacyjnych funkcji.

Pobierz bezpłatnie z



Lub odwiedź stronę <https://professional.brita.net/app>

## Trzy proste kroki do optymalizacji wody



Zawór płuczący z wygodnym mechanizmem suwakowym w głowicach 0-70%

Możliwe dwa przyłącza G3/8" i JG 8 mm

### Dwie minuty, aby uruchomić nowy filtr do wody



1 Aby wymienić zużyty wkład filtracyjny, naciśnij przycisk w celu odpowietrzenia wkładu. Przekręć uchwyt blokujący i wyjmij zużyty wkład z głowicy filtra.

2 W przypadku filtra zamocowanego do ściany wychylenie go o 90° ułatwi wyjęcie wkładu. Należy zdjąć kapturek ochronny z nowego wkładu filtracyjnego. W polu daty wprowadzić datę kolejnej wymiany wkładu.

3 Nowy wkład filtracyjny należy włożyć w głowicę filtra, następnie przekręcić uchwyt blokujący do momentu wyczuwalnego oporu. Uruchomić zawór płukania i przepłukiwać system filtracyjny do momentu, kiedy znacznie wypływać równy strumień wody, bez pęcherzyków powietrza – Gotowe!

Filtry do wody BRITA Professional są dopuszczone do kontaktu z żywnością na podstawie testów i monitoringu prowadzonego przez niezależne instytuty.

**KTW**  
testowany\*



\*dotyczy wszystkich elementów filtra mających kontakt z wodą

Głowice filtrów PURITY C	Numer katalogowy			
Głowica filtra 0% <sup>1</sup> (G 3/8"   JG 8)	1002949 (Pack 1)/297177 (Pack 20)   1002942 (Pack 1)/297176 (Pack 20)			
Głowica filtra 30% <sup>2</sup> (G 3/8"   JG 8)	1002952 (Pack 1)/297175 (Pack 20)   1002945 (Pack 1)/297174 (Pack 20)			
Głowica filtra 0-70% <sup>3</sup> (G 3/8"   JG 8)	1013637 (Pack 1)/1013634 (Pack 20)   1013636 (Pack 1)/1013633 (Pack 20)			
Głowica filtra 0-3 C Steam <sup>4</sup> (G3/8")	1023325 (Pack 1)			
PURITY C zestaw głowic filtrów III 0-70% (głowica filtra G3/8", zawór zwrotny, zestaw do określenia twardości węglanowej, mocowanie ściennie)	1002937			
Akcesoria	Numer katalogowy			
Przepływomierz BRITA FlowMeter 10-100	1033041			
Zawór zwrotny G3/8"	1000639 (Pack 3)			
Zawór zwrotny JG8	292069 (Pack 1)			
Głowice filtrów PURITY C	Średnica	Połączenie	Długość	Numer katalogowy
Wężyki/Podłączenia bez kolanka	DN 13	3/4" - 3/4"	2,0 m	1007721
	DN 8	3/4" - 3/8"	2,0 m	1007720
	DN 8	3/4" - 3/4"	2,0 m	1007719
	DN 8	3/4" - 3/4"	1,5 m	1007716
	DN 8	3/8" - 3/8"	1,5 m	1007714
Wężyki/Podłączenia z kolankiem	DN 8	3/4" - 3/8"	1,5 m	1007706
	DN 13	3/4" - 3/4" kolanko	2,0 m	1007725
	DN 8	3/8" - 3/4" kolanko	1,5 m	1007724
Kolanka	-	3/8" - 3/8" kolanko	1,5 m	1007722
	-	3/4" kolanko	-	315648
	-	3/8" kolanko	-	1007740
Zawory zamykające	-	1"	-	1007741
	-	3/4"	-	1007743
	-	3/8" ze zintegrowanym zabezpieczeniem przed przepływem zwrotnym	-	1007745
Reduktory	-	3/8" gwint wewnętrzny - 3/4" gwint zewnętrzny	-	1000898
	-	3/4" gwint wewnętrzny - 3/8" gwint zewnętrzny	-	364600
Wąż doprowadzający DN 8 3/8"-3/8" Zawór zamykający	DN 8	3/8" - 3/8" Zawór zamykający z zabezpieczeniem przed przepływem zwrotnym	1,5 m	1007730
Wąż doprowadzający DN 13 3/4"-1" Zawór zamykający	DN 13	3/4" - 1"	2,0 m	1007739
Zestaw węży I Zawór zamykający, 3/4"-1"	DN 8	3/4" - 3/8" (2x)	2,0 m	1007732
Zestaw węży II Zawór zamykający, 3/4"-1"	DN 8	3/4" - 3/4" (2x)	2,0 m	1007734
Zestaw węży III Zawór zamykający, 3/4"-1"	DN 13	3/4" - 3/4" (1x kolanko)	2,0 m	1007735
Uwagi	<sup>1</sup> do chłodziarek <sup>2</sup> do ekspresów do kawy i urządzeń vendingowych		<sup>3</sup> uniwersalne zastosowanie <sup>4</sup> Wyłącznie do użytku z wkładem filtrującym do PURITY C Steam	

Filtry BRITA przeznaczone są wyłącznie do wody dopuszczonej do spożycia przez ludzi.

### Wiecej informacji, kontakt:

**BRITA Polska Sp. z o. o.**

Oltarzew, ul. Domaniewska 6 | 05 - 850 Ożarów Mazowiecki | Polska  
Tel.: +48 22 7212420 | Fax: +48 22 7212449  
brita@brita.pl | www.brita.pl

**Centrala firmy: BRITA SE**

Heinz-Hankammer-Straße 1 | 65232 Taunusstein | Niemcy  
Tel.: +49 6128 746-0 | Fax: +49 6128 746-5033  
info@brita.net | www.brita.net

## Program recyklingu BRITA

Ochrona środowiska i recykling należą do filozofii firmy BRITA. Wprowadziliśmy program recyklingu naszych wkładów filtrujących już w 1992 roku - jako pierwsza



firma w naszej branży. Nasz zakład w Taunusstein w Niemczech przetwarza wkłady używane zarówno w branży hotelarskiej, jak i prywatnych gospodarstwach domowych.

Dowiedz się więcej o programie BRITA Recycling:  
[brita.pl/recycling-professional](http://brita.pl/recycling-professional)